

AUTOMATICKÝ SUŠIČ RÚK TC HDA6018SG / SW / SB

- Bezdotykový sušič rúk, stačí priložiť ruky vo vzdialenosti cca. 5-12 cm od ventilátora
- Vysokootáčkový sušič s nízkou hlučnosťou a rýchlym sušením rúk
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- Elegančný dizajn
- Tepelná poisťka pri 105 °C
- Pre šetrenie energiou - detekcia nežiadúceho pohybu (sušič je nastavený na spustenie za ½ sekundy a automatické vypnutie na 1 minútu)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie 230V/50Hz, 8A
Výkon: 1800W
Dosah fotobunky: 50-120mm
Rýchlosť vzduchu: >60m/s
Teplota vzduchu: >54°C
Hmotnosť: 4,3Kg
Rozmery: 325x295x171mm
(V x Š x H)
Vododolné krytie: IPx1
El. ochrana: Trieda I

THERMOCONTROL

Thermo-control SK s.r.o.
Podunajská 31
Bratislava

+421 245 527 104

Web: www.thermo-control.sk
Email: obchod@thermo-control.sk

INFORMÁCIE

- Sušič musí byť pripevnený na pevnej stene.
- Neinštalujte sušič na stenu, ktorá je z horľavého materiálu.
- Ventilátor nezakrývajte.
- Odpojte od napájania v prípade poruchy sušiča a kontaktujte predajcu.
- Neutierajte vonkajší plášť sušiča nevhodnými prostriedkami.
- Sušič musí byť inštalovaný spôsobilou osobou. Pred manipuláciou vždy odpojte od elektrickej siete!

INŠTALÁCIA

1. Vyvrtajte 4 diery do steny podľa priloženej montážnej šablóny.
2. Do prichystaných dier vložte hmoždinky (súčasťou balenia).
3. Vyberte skrutky na bočných stranách sušiča.
4. Opatrne oddelíte predný kryt sušiča.
5. Priskrutkujte zadnú časť osúšača pomocou skrutiek (súčasťou balenia) na stenu do prichystaných hmoždiniek.
6. Zaveste späť prednú časť sušiča k jeho zadnej strane uchytenej na stene.
7. Pripojte zariadenie do el. siete.

Dalšie modely sušičov

Manuálne tlačidlové sušiče - rad HDM3023 (30m/s, 2300W, nerez/ocel)



Automatické sušiče - rad HDA1620/15PW (16m/s, 2000W/1500w, plast)

