

Automatické elektronické sety ANA4 S

Určeno pro menší objekty jako jsou chaty, chalupy, zahrady a malé závlahy. Vodárenské sety pro vystrojení vrtů s elektronickým ovládním, čerpadlem ANA4, membránovou expanzní nádobou 18 l a nerezovými úchyty pro snadnou montáž.

- ✓ integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- ✓ integrovaná ochrana proti přetížení čerpadla
- ✓ jednoduché ovládním pomocí LCD displeje
- ✓ snadná a rychlá montáž
- ✓ suchý zapouzdřený motor NORIA s mech. ucpávkou



Záruka 3 roky



digitální displej s ovládním



230 V

ANA4 S65

Ø čerpadla 95 mm
výtlak (Hmax) - 65 m
průtok (Qmax) - 50 l/min
pro vrtý od průměru 110 mm
do studny a vrtu o hloubce až 25 m
plastová oběžná kola



230 V

ANA4 S125

Ø čerpadla 95 mm
výtlak (Hmax) - 125 m
průtok (Qmax) - 50 l/min
pro vrtý od průměru 110 mm
do vrtů o hloubce 25 až 80 m
plastová oběžná kola

Automatické elektronické sety s frekvenčním měničem ANA4 F

Určeno pro rodinné domy, chalupy, zahrady, závlahové soustavy ale i menší průmyslové objekty, bytové domy nebo penziony. Kompletní sety pro vystrojení vrtu s frekvenčním měničem, čerpadlem ANA4, membránovou expanzní nádobou 8 l a nerezovými úchyty pro snadnou montáž.

- ✓ plynulá regulace výkonu změnou otáček
- ✓ integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- ✓ integrovaná ochrana proti přetížení čerpadla
- ✓ jednoduché ovládním pomocí LCD displeje
- ✓ snadná a rychlá montáž
- ✓ suchý zapouzdřený motor NORIA s mech. ucpávkou

frekvenční měnič s ovládním,
digitálním displejem
a praktickým držákem na stěnu



Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let



230 V

ANA4 F18

Ø čerpadla 95 mm
výtlak (Hmax) - 130 m
průtok (Qmax) - 70 l/min
pro vrtý od průměru 110 mm
do vrtů o hloubce až 80 m
nerezová oběžná kola



230 V

ANA4 F16

Ø čerpadla 95 mm
výtlak (Hmax) - 105 m
průtok (Qmax) - 95 l/min
pro vrtý od průměru 110 mm
do vrtů o hloubce až 60 m
nerezová oběžná kola