

## Závěsné zařízení pro ponorná čerpadla

Závěsné zařízení je složeno ze závěsného popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k protažení nylonového lana, kterým se čerpadlo připevní k závěsnému popruhu. Na závěsném popruhu jsou v odstupech po 1,5 m našity suché zipy sloužící k fixaci trubky a kabelů vedoucích k čerpadlu. Veškeré komponenty tohoto výrobku jsou zdravotně nezávadné a vhodné ke styku s pitnou vodou.

### CERTIFIKOVÁNO PRO PITNOU VODU



### NOSNOST

Garantovaná nosnost se všemi dodanými komponenty max 350kg



Záruka 5 let



Patentově chráněno

### STÁLOST

V ropných látkách  
V ředěných kyselinách  
V olejích, etanolu a vodě nerozpustný



Vyrábí se v délkách: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 metrů.

## Montážní sada pro ukončení vrtů NEREZ

Montážní sada slouží pro profesionální montáž čerpadel do vrtů a je vyrobena z masivní nerezové oceli. Sada umožňuje jednoduchou montáž i demontáž čerpadla, snadné zavěšení na závěsné zařízení nebo lano. Sada obsahuje montážní sponu pro fixaci potrubí a zabraňuje vniknutí nečistot do vrtu. Nosnost max. 350 kg.




### Montážní sada MS-32/200

pro vrtů od 90 do 160 mm  
montážní spona pro trubku DN32 (1")  
vnější průměr víka 200 mm



### Montážní sada MS-40/250

pro vrtů od 100 do 210 mm  
montážní spona pro trubku DN40 (5/4")  
vnější průměr víka 250 mm



Patentově chráněno

## SH3 senzor 230 V

určeno pro 1f čerpadla max. 1,5 kW

Slouží k hlídání úrovně hladiny, používá se jako ochrana proti chodu na sucho – spíná při jedné úrovni hladiny a vypíná při druhé. Krytí IP65.

- ☑ snímač hladiny pro 3 sondy s beznapětovým kontaktem
- ☑ integrované jištění řídicích obvodů
- ☑ signalizace stavů pomocí LED



Sondy pro snímače hladiny

## SH3 400 V

určeno pro 3f čerpadla max. 2 kW

Slouží k hlídání úrovně hladiny, používá se jako ochrana proti chodu na sucho – spíná při jedné úrovni hladiny a vypíná při druhé. Krytí IP45.

- ☑ snímač hladiny pro 3 sondy se stykačem
- ☑ integrované jištění řídicích obvodů
- ☑ umožňuje připojení tlakového spínače



připojte SWITCHMATIC 3