

# CIRKULAČNÍ ČERPADLA

Oběhová čerpadla s bronzovým tělesem



## BETA 25-60/130 BR

Oběhová čerpadla s bronzovým tělesem

Energeticky úsporná elektronická oběhová čerpadla, splňující požadavky na čerpadla energetické třídy A, v provedení s bronzovým tělesem.

Čerpadla jsou vybavena elektronickým procesorem, který ovládá jejich práci, což ve spojení s frekvenčním měničem umožňuje značně snížit spotřebu elektrické energie. Součinitel energetické účinnosti čerpadel řady BETA činí  $EEL \leq 0,23$ . Čerpadla jsou vybavena elektronickým displejem, který zobrazuje aktuální spotřebu elektrické energie.

## OHI 15-60/130 BR

## OHI 25-60/130 BR

Cirkulační čerpadla TUV

Bezucpávková třístupňová cirkulační čerpadla určená pro nucení oběhu teplé užitkové vody ve větších systémech. V systémech se čerpadlo zpravidla montuje před bojlerem nebo nádrží TUV.



OHI 15-60/130



Čerpadla mají atest Státního hygienického ústavu.

### PARAMETRY

Název	Stupeň / režim (x1)	Výtláčná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Průměr hrdel (palce)	Vzdálenost hrdel (mm)
BETA 25-60/130 BR	11	6	55	45	230	1½ x 1	130
OHI 15-60/130 BR	1/2/3	3/5/6	22/38/55	46/63/93	230	1 x ¾	130
OHI 25-60/130 BR	1/2/3	3/5/6	22/38/55	46/63/93	230	1½ x 1	130