

UP 60/80

VYSOKOTLAKÉ PONOŘITELNÉ ČERPADLO NA ODPADNÍ VODY S DRTIČEM



Čerpadlo UP60/80 je vybaveno vícestupňovým hydraulickým systémem, který maximálně zvyšuje tlak. Důležitou vlastností modelu UP je vícekanálový diskový drtič, který omezuje riziko zablokování na minimum. Navíc je přípojka vybavena závitovým hrdlem pro připojení potrubí nebo rychlospojky. Čerpadlo má tepelnou ochranu namontovanou do vinutí motoru.

URČENÍ:

Čerpadlo je určeno k práci v tlakových kanalizačních systémech.

Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 50°C(60)
- Maximální okolní teplota 40°C
- Tepelná ochrana: ano
- Izolační třída F
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP68
- PH vody: 4-10
- Hustota tekutiny: 1.2x103kg/m3

Materiály:

- Kryt motoru: nerezová ocel AISI 304
- Těleso: litina ASTM
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 420
- Oběžné kolo: nerezová ocel AISI 440
- Mechanická ucpávka: SiC-SiC
- Nože: nerezová ocel AISI 440
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP
- Délka kabelu: 10 m

↑ Průtok/výtlačná výška

m

60

50

40

30

20

10

10

20

30

40

50

60

70

80

l/min →

m³/h →

1

3

5



PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
							VÝŠKA	PODSTAVEC	
UP 60/80	60	80	1500	230	12	1¼	550	250	31,5