

VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH

PFF02SL022

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

JUTAFOL 110 D ST

2. Plánované použitie:

*Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Príloha 1:
Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny*

3. Výrobca:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n/L, ČR
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz*

4. Splnomocnený zástupca:

nie je uvedená

5. Systémy POSV:

system 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

Identifikačné číslo oznámeného subjektu:

*Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390*

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia	
Reakcia na ohe	[trieda]	F	-	-
Vodotesnos	[trieda]	W2	-	-
Priepustnos pary (ekvivalentná difúzna hrúbka)	[m]	2	-1	+2
Pevnos v pozd žnom / prie nom smere	[N/50mm]	250 / 240	-30 / -50	+50 / +60
Pomerné pred ženie v pozd žnom / prie nom smere	[%]	50 / 40	-30 / -25	+50 / +50
Odolnos proti pretrhávaníu v pozd žnom / prie nom smere	[N]	200 / 190	-35 / -40	+70 / +60
Ohybnos za nízkych teplôt	[°C]	-20	-	-
Zmena vlastností po umelom starnutí				
- Odolnos proti prenikaniu vody	[trieda]	W2	-	-
- Pevnos v pozd žnom / prie nom smere	[%]	<30	-	-
- Pomerné pred ženie v pozd žnom / prie nom smere	[%]	<40	-	-
Nebezpečné látky		npd		

EN 13859-1:2010

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený)

8. Príslušná technická dokumentácia/špecifická technická dokumentácia:

nie je vydané

9. Vlastnosti výrobku uvedeného vyššie sú v zhode so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal v mene výrobcu:

Ing. Jiří Hlavatý
Predseda predstavenstva

Vo Dvore Králové nad Labem, 21.03.2019

