

		
DELTA®-ALPINA QSM	DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-TAPE FAS
Špeciálne lepidlo na vytvorenie „zvarov za studena“ na fólii DELTA®-ALPINA.	Obojstranne lepiaca, mriežkou spevnená páska s vysokou lepiacou silou. Potrebnú dĺžku si pohodlne odtrhnete rukou	Lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou. Vysokoodolná voči starnutiu a UV stabilizovaná.
Odporúčaná oblasť použitia	Odporúčaná oblasť použitia	Odporúčaná oblasť použitia
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálne pre použitie na fóliu DELTA®-ALPINA a pás na prekrytie kontralát DELTA®-ALPINA-BAND 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ideálna pre lepenie parozábrany na CD profily – aj porézneho povrchu. ➤ Pre zlepenie presahov fólií a napojení, obzvlášť vhodné pre všetky fólie DELTA® vhodné pre obojstranné lepenie. ➤ Napojenia na všetky porovnateľné podklady ako plast (tvrdený), kov, hobľované drevo a drevotriesku 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Špeciálne pre použitie pri odvetraných fasádach s otvorenou škárou DELTA®-FASFADE (PLUS) DELTA®-FASFADE S (PLUS). Na zlepenie presahov, trhlín, prestupov a komplikovaných detailov.
		
Spracovanie	Spracovanie	Spracovanie
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odporúčané skladovanie v temperovanom sklade ➤ Od +5°C okolitého prostredia a teploty podkladu
Výdatnosť	Rozmery	Rozmery
ca. 100 bm/fl'aša	Šírka: 38 mm Dĺžka: 50 m	Šírka: 60 mm, 100 mm Dĺžka: 20 m
Balenie		
Fl'aša 1000 g		
Teplotná odolnosť	Teplotná odolnosť	Teplotná odolnosť
-40 °C až +80 °C	-40 °C až +80 °C	-40 °C až +80 °C