



Stacionárne kondenzačné kotly ● ecoVIT pro



Stacionárne kondenzačné kotly ecoVIT pro



Komfort pre môj domov



ecoVIT pro - úspora energie, nízke účty

Plynový kondenzačný kotol ecoVIT je určený na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externých zásobníkoch Vaillant.

Svojim užívateľom ponúka vynikajúci výkon, vysokú účinnosť, moderný dizajn a nižšie účty za kúrenie - čiže to, čo je najdôležitejšie pre užívateľov.

Pracuje s osvedčenou kondenzačnou technológiou Vaillant a je navrhnutý tak, aby čo najlepšie využíval dodávanú energiu a pomáhal zachovať životné prostredie. Možno ho kombinovať s rôznymi solárnymi systémami Vaillant.

Je ideálnou voľbou pre modernizáciu vykurovacích systémov v jednogeneračných alebo dvojgeneračných domoch. Kto hľadá vhodnú náhradu pre svoj starý, voľne stojaci model kotla, ecoVIT je práve to, čo hľadá.

Môže byť veľmi jednoducho a rýchlo nainštalovaný do existujúceho vykurovacieho systému pomocou existujúcich pripojení, komínového systému a hydraulického príslušenstva, ako je obehové čerpadlo a expanzná nádobka.

Široký rozsah modulácie výkonu zaisťuje hladký a tichý chod a spoľahlivo poskytuje pohodlie domáceho vykurovania a prípravy teplej vody prostredníctvom širokého sortimentu externých zásobníkov Vaillant.

Vzhľadom k energetickej úspore bol kvalifikovaný do energetickej triedy účinnosti A.

ecoVIT v skratke:

- Výkonový rad 20 kW, 35 kW a 48 kW
- Ideálny na výmenu starých modelov stacionárnych kotlov
- Jednoduchá a rýchla montáž do existujúcich vykurovacích systémov
- Úspora času počas inštalácie vďaka intuitívnemu ovládaniu a „asistentovi inštalácie“
- Pohodlné a jednoduché ovládanie vďaka aplikáciám
- So svojou šírkou len 570 mm je vhodný aj do menších priestorov
- Možnosť kombinácie so solárnym systémom

Technické údaje	Jedn.	ecoVIT pro		
		VKK 256/5	VKK 356/5	VKK 486/5
Rozsah tepelného výkonu v kondenzačnom režime (50/30 °C)	kW	8,3 – 26,5	11,3 – 37,5	15,5 – 51,5
Rozsah tepelného výkonu v nekondenzačnom režime (80/60 °C)	kW	7,2 – 24,3	10,1 – 33,3	13,9 - 47,2
Normovaný stupeň využitia tepla	%	108		
Účinnosť pri ohreve teplej vody	%	97		
Maximálny výkon pri ohreve teplej vody	kW	25	35	48
Max. elektrický príkon	W	47	50	75
Rozmery (v x š x h)	mm	1275 x 570 x 700		
Hmotnosť	kg	86	102	102
Hladina hlučnosti	dB(A)	57	56	60
Trieda ErP - vykurovanie	SSS	A	A	A

TV - teplá voda

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Oporúčaný doplnkový sortiment

Typ zásobníka	Objem zásobníka v litroch	Popis	Trieda ERP
uniSTOR VIH 120 A, 150 A	120/150	Stacionárny zásobník teplej vody	A
uniSTOR VIH 120 B, 150 B	120/150	Stacionárny zásobník teplej vody	B
Typ regulátora	Komunikačné rozhranie	Popis	
multiMATIC 700	eBus	Ekvitermický regulátor	
eRELAX	eBus	Smart regulátor s Wi-Fi pripojením - diaľkové ovládanie cez internet	
Internetový komunikačný modul		Popis	
VR 900, VRC 700		Diaľková správa a diagnostika vykurovacieho systému	

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljušť'a 45, 909 01 Skalica
Zákaznícka linka: +421 34 6966 128
vaillant@vaillant.sk | www.vaillant.sk

Váš Vaillant predajca: